

## Техническое задание на поставку товаров

1. Назначение /наименование товаров и цели их использования: Специальная одежда. Специальная обувь. Защита от вредных и (или) опасных производственных факторов и загрязнений.

2. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика):

Должны соответствовать техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты

Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011

Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.

Маркировка должна содержать:

1. наименование изделия;
2. размер;
3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;
6. состав сырья;
7. сорт;
8. дату (месяц, год) изготовления;
9. код элемента;
10. наименование и юридический адрес изготовителя;
11. штамп ОТК.

Каждое изделие должно поставляться в соответствии с сертификатами и протоколами испытания.


Каждое изделие упаковано индивидуально.




3. Особые условия



- Поставщик должен расфасовать ТМЦ в картонные коробки для 25 (двадцати пяти) обособленных структурных подразделений ООО «НТК».

- Поставщик должен предоставить возможность хранения товара на своем складе до момента передачи Заказчику.

4. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 120 календарных дней после фактического получения продукции.



№ п/п	Наименование	Функциональные и технические характеристики		Единица измерения	Количество
1	<b>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</b>	<p>Технические характеристики:          Комплект состоит из куртки и полукомбинезона.          Производится из ткани, обеспечивающий воздухопроницаемость спецодежды, пригодное для носки при температуре +40 0С. Свойства огне- нефте- масло-бензо стойкости гарантируется на весь срок использования изделия. Обязательное предоставление протокола испытаний с сертификационного органа с описанием следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав ткани – 65% полиэфирных нитей, 35% хлопка;</li> <li>- поверхностная плотность - не менее 210 -250 гр/м<sup>2</sup>;</li> <li>- изменение размеров после мокрой обработки по основе не более 3,5%, по утку не более ±2,0%;</li> <li>- разрывная нагрузка не менее 343 Н;</li> <li>- темно-синий</li> <li>- устойчивость окраски.</li> </ul> <p>Размер: 48-50; 50-52; 52-54; 54-56; 56-58; 64-66          Рост: 165-168;170-176, 182-188, 190</p> <p>Куртка застёгивается на 5 пуговиц и 5 петель, 4 из которых скрыты, пиджак с воротником. На полочках и спинке на уровне проймы и на рукавах нашита 3см световозвращающая лента, на полочках в верхней и нижней части нашиты карманы с клапанами застегивающиеся на липучках.</p> <p>Полукомбинезон на регулируемых бретелях застегивается на пластмассовые карабины шириной 3см, которые вшиты в передний фартук шлёвками и отделан обтачкой. На передних полочках брюк накладные карманы с косым срезом, на левой половин спинки брюк горизонтальный карман с клапаном застёгивающимся на липучке, ниже уровня колен на полочках и спинках брюк нашита 3см световозвращающая лента. В средний шов полочек брюк вшита застежка молния.</p>		<b>КОМПЛ.</b>	<b>144</b>

2	<b>Костюм сварщика</b>	<p>Цвет: хаки          Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр, А1, С1.          Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.          Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.          Размер: 112-116,          Рост: 182-188</p>		<b>КОМПЛ.</b>	<b>1</b>
3	<b>Халат женский</b>	<p>Халат женский прямого силуэта для работников по уборке помещений. Карманы накладные 2 по бокам и 1 нагрудный слева. Центральная застежка на 4-х пуговицах.          Состав: хлопок не менее 80%, синтетика не более 20%, 120 г/м2. Цвет: черный, темно-синий          Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124; 126-128          Рост: 158-164, 166-168, 170-176, 182-188,</p>		<b>ШТ.</b>	<b>26</b>
4	<b>Брюки для защиты от общих производственных загрязнений</b>	<p>Брюки мужские и женские.          Состав ткани – 65% полиэфирных нитей, 35% хлопка;          Поверхностная плотность - не менее 210 -250 гр/м<sup>2</sup>;          Изменение размеров после мокрой обработки по основе не более 3,5%, по утку не более ±2,0%;          Разрывная нагрузка не менее 343 Н;          Темно-синий          Устойчивость окраски.          Размер: 48-50; 50-52; 52-54; 54-56; 56-58; 64-66          Рост: 165-168;170-176, 182-188, 190</p>		<b>ШТ.</b>	<b>14</b>

5	<b>Ботинки кожаные с металлическим подноском</b>	<p>Специальная обувь:          Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Обувь обеспечивает защиту работающих от нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов. Универсальная модель для работы в производственных помещениях различных отраслей промышленности, в летний и демисезонный периоды. Легкая однослойная полиуретановая подошва износостойчива и обладает амортизирующими свойствами, изготовлена с сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред и воздействия высоких температур (от -20 до +100). Метод крепления литьевой.</p> <p>Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и воды. Вкладная антибактериальная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени.</p> <p>Ударопрочный стальной подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 ДЖ.</p> <p><b>Метод крепления:</b> литьевой</p> <p><b>Особенности модели:</b></p> <p><b>Световозвращающий материал</b></p> <p><b>Размер:</b> 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47</p>		шт	58
6	<b>Сапоги мужские (летние) с металлическим подноском</b>	<p>Верх - кожаный, на союзке - юфть толщиной 1,8 - 2,0мм с водоотталкивающей пропиткой, на голенищах - спилек толщиной 1,4 - 1,6мм. В сапогах союзка пришита к голенищам двойным швом. Регулируемое голенище. Клин сделан также из кожаного материала. Носочная и пяточная части усилены слоем термопласта. Высота голенища у сапог - 285мм (42 размер). Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж. Подкладка - в союзке - нетканый материал, голенище - без подкладки. Стелька анатомическая вкладная двухслойная – формованная из ЭВА, дублированная материалом подкладки, эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.</p> <p>Подошва - двухцветная, двухслойный маслобензостойкий полиуретан (ПУ/ТПУ): внутренний ПУ слой более мягкий, чем внешний, обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, повышенные теплозащитные свойства; внешний ТПУ слой - более плотный, износостойкий, термостойкий.</p> <p>Предназначены для защиты ног от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов и нетоксичной пыли для работников различных отраслей</p>		пар	72

		<p>промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Обувь универсального применения. Цвет - черный</p> <p><b>Размер:</b> с 39 по 47</p>			
7	<b>Сапоги ПВХ мужские</b>	<p>Модель мужских сапог может применяться в различных условиях.</p> <p>Материал: поливинилхлорид (ПВХ)</p> <p>Способ производства: двухкомпонентное литье</p> <p>Особенности: углубленный протектор с противоскользящими свойствами.</p> <p>Высота: 35 см.</p> <p>Размер: с 40 по 46</p>		<b>пар</b>	<b>3</b>
8	<b>Галоши</b>	<p><b>Сделаны из ПВХ</b> литьевым способом производства. Защита от воды. Данная обувь проста в эксплуатации, хранении и не требует особого ухода. Устойчива к деформации, не растягивается, великолепно держит форму, износостойкая. Предназначены для защиты от высокой влажности и загрязнений, могут использоваться в различных областях производства, сельского хозяйства или в быту.</p> <p><b>Размеры:</b> с 37 по 41</p> <p><b>Цвет:</b> черный</p>		<b>пар</b>	<b>16</b>
9	<b>Каска защитная оранжевая</b>	<p>Легкая защитная каска с увеличенным полем зрения (укороченный козырек) с 6-ю точками крепления оснастки из нетканного полиамида, гигиеничный обтюратор, подбородочный ремень, регулировка размера плавная маховичком РАПИД. Сертифицирована на боковую деформацию, химическую стойкость, брызги расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус Термотрек. Температура использования: -50°С до +50°С. Электроизоляция – 2200В.</p> <p>Вес корпуса: 230 г.</p> <p>Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения.</p>		<b>шт</b>	<b>21</b>

10	<b>Жилет сигнальный (2 класс защиты)</b>	Жилет сигнальный повышенной видимости из огнестойкой антиэлектростатической ткани с маслонефтеотталкивающей отделкой (2 класс защиты) со светоотражающими полосами шириной не менее 50 мм (две горизонтальные полосы вокруг торса и две вертикальные через плечи) Цвет оранжевый <b>Размер:</b> 104-108, 112-116, 120-124, 128-132		шт	50
11	<b>Очки защитные</b>	ГОСТ 12.4.253-2013 Цвет линзы: прозрачный Материал линзы: ударопрочный поликарбонат Материал оправы: ПВХ Защита: от механического и химического воздействия. Покрытие: против запотевания и царапин.		шт.	53
12	<b>Наколенники</b>	Наколенники с защитной чашкой . Для работ на твердых абразивных поверхностях. Защитная чашка из ударопрочного полиамида повышенной износостойкости. Цвет: черный		шт.	42
13	<b>Перчатки защитные от повышенных температур, искр и брызг расплавленно го металла</b>	Перчатки сварщика Перчатки сварщика (краги): Перчатки предназначены для защиты рук сварщика в процессе сварочных работ. Брызги расплавленного металла не прожигают материал перчаток. ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. <b>Размер:</b> 11		пар.	2
14	<b>Подшлемник под каску</b>	Трикотажный подшлемник с вырезом для лица. Подшлемник: трикотажное полотно 300 гр/м*2 Состав: 100 % акрил Цвет: черный		шт.	44

15	<b>Полумаска фильтрующая</b>	<p>Защищает от пыли, туманов, паров и аэрозолей. Превосходная воздухопроницаемость и фильтрующая способность. Регулируемый изгибаемый носовой зажим в комплексе с обтюратором из вспененного полиуретана обеспечивают плотное прилегание и фиксацию полумаски. Регулируемые головные эластичные ремешки дают комфортное и надежное прилегание полумаски к лицу. Клапан выдоха обеспечивает повышенный комфорт за счет снижения накопления тепла и влаги в подмасочном пространстве.</p>		шт	100
16	<b>Перчатки резиновые</b>	<p><b>Перчатки</b> с трехслойной структурой обеспечивают отличную защиту против агрессивных химикатов, включая кислоты, растворители и щелочи.  <b>Материал:</b> латекс  <b>Манжета:</b> удлиненная  <b>Напыление:</b> хлопковое напыление  <b>Размер:</b> 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10</p>		пар	240
17	<b>Очищающий крем, гель и паста, 200 мл</b>	<p><b>Назначение:</b> для бережной и эффективной очистки кожи рук от устойчивых загрязнений  <b>Абразив:</b> гранулы скорлупы грецкого ореха  <b>Активные компоненты:</b> подсолнечное масло, каолин, экстракт алоэ вера, пантенол, диоксид титана, глицерин.          Не содержит парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами.          Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°C.  <b>Упаковка:</b> туба 200 мл. колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия – металлизированная мембрана на горлышке.</p>		шт	96